



MADE IN KOREA

# MAKE TOTAL AEROSOLS ECO-FRINEDLY WITH NATURE



## PRODUCT CATALOGUE

ZINC PRIMER • SILVER GALVANIZING  
ANTI-CORROSION AGENT • CRACK CHECK

## YL-501

Zinc Primer

Aerosol 420 ml/kaleng, 20 kaleng/box

YECO A YL-501 adalah metode galvanisasi menggunakan bubuk seng berpartikel halus dengan tingkat kemurnian yang tinggi, untuk menghambat pembentukan karat dan pencegahan korosi. Sangat baik digunakan untuk lingkungan dengan kandungan garam tinggi yang memudahkan korosi atau permukaan yang sudah berkarat sekalipun.



### Fitur

- **Metode galvanisasi (temperatur ruangan) menggunakan bubuk seng partikel halus dengan kemurnian tinggi.**

- Kekuatan adhesi sangat baik karena penggunaan bahan pengikat khusus.
- Ketahanan panas yang sangat baik. (250°C) dan ketahanan kimia.
- Penghambatan karat yang sangat baik: SST 300 jam. (KS D 9502)
- Permukaan yang sudah dilapisi dapat dicat kembali.

### Kegunaan

- Kapal: Bagian bawah dan sambungan kapal, penukar panas, tangki air, tangki drainase, peralatan & fasilitas kelautan.
- Jembatan: Penghambat karat untuk dermaga, kawat, tali, jembatan, baut, mur, & bagian yang dilas.
- Kendaraan: Knalpot, bodi, bodi bawah, saluran masuk tangki bahan bakar, bagian alat berat yang dilas, fasilitas parkir.
- Pembangkit listrik : Fasilitas listrik, daya transmisi telegraf, fasilitas penyiaran, antena, menara baja, lampu jalan.
- Bangunan: Pipa terkubur bawah tanah, siku, struktur baja, pagar, dll.

## YL-501S

Cold Silver Galvanizing

Aerosol 420 ml/kaleng, 20 kaleng/box

YECO A YL-501S adalah produk galvanisasi dan finishing akhir menggunakan bahan perak. Tersedia juga dalam berbagai warna abu-abu, silakan konfirmasi dengan konsultan penjualan kami.



### Fitur

- **Galvanisasi dengan ketahanan panas & kimia yang sangat baik untuk bagian yang dilapisi, disertai dengan daya tahan yang sangat baik.**

- Daya tahan yang sangat baik terhadap panas. (tahan panas 350°C)
- Kekuatan adhesi yang sangat baik dengan bahan pengikat khusus untuk kapal, kendaraan, jembatan, pembangkit listrik, gedung, dll.
- Sangat baik digunakan di lingkungan dengan kandungan garam tinggi yang memudahkan korosi atau permukaan yang sudah berkarat sekalipun.

### Kegunaan

- Kapal: Bagian bawah dan sambungan kapal, penukar panas, tangki air, tangki drainase, peralatan & fasilitas kelautan.
- Jembatan: Penghambat karat untuk dermaga, kawat, tali, jembatan, baut, mur, & bagian yang dilas.
- Kendaraan: Knalpot, bodi, bodi bawah, saluran masuk tangki bahan bakar, bagian alat berat yang dilas, fasilitas parkir.
- Pembangkit listrik : Fasilitas listrik, daya transmisi telegraf, fasilitas penyiaran, antena, menara baja, lampu jalan.
- Bangunan: Pipa terkubur bawah tanah, siku, struktur baja, pagar, dll.

## YL-502

Luxury Lubricating Anti-Corrosion Agent

Aerosol 360 ml/kaleng, 24 kaleng/box



YECO A YL-502 adalah pelumas yang dapat menembus karat, menghambat pembentukan karat, serta memberikan perlindungan untuk semua jenis logam dengan cara membentuk lapisan/film minyak tipis pada permukaan logam.

### Fitur

- **High Performance Lubricant - Korean Automotive, Airplane, Military Industry Standard.**

- Berguna untuk menghilangkan karat pada pembongkaran mesin/- baut/mur yang macet akibat penumpukan karat atau korosi.
- Berguna untuk mencegah kebisingan akibat derit pintu mobil, menghambat pembentukan karat, menghilangkan karat, dan pelumasan.

### Kegunaan

- Membuka baut dan mur yang macet karena karat.
- Pembersihan gemuk, noda oli, karat, korosi dari mesin dan peralatan.
- Sistem kelistrikan mobil dan lokomotif diesel.
- Pemeliharaan & perbaikan peralatan militer.
- **Dapat disemprotkan dari segala arah.**



## YL-508A

Customized Lubricating Anti-Corrosion Agent

Aerosol 360 ml/kaleng, 24 kaleng/box



YL-508A Pelumas khusus & penghambat karat untuk berbagai mesin/peralatan industri/ instrumen rumah tangga, dll.

### Fitur

- **Good Quality & Performance.**

- Berguna untuk menghilangkan karat pada pembongkaran mesin/baut/mur yang macet akibat penumpukan karat atau korosi.
- Berguna untuk mencegah kebisingan akibat derit pintu mobil, menghambat pembentukan karat, menghilangkan karat, dan pelumasan.
- Pelumasan akibat gesekan logam, plastik, dll.
- Produk optimal untuk penghambatan karat pada peralatan mesin.

### Kegunaan

- Membuka baut dan mur yang macet karena karat.
- Pembersihan gemuk, noda oli, karat, korosi dari mesin dan peralatan.
- Sistem kelistrikan mobil dan lokomotif diesel.
- Pemeliharaan & perbaikan peralatan militer.

## OP-001

High Tap Combi

Aerosol 354 ml/kaleng, 20 kaleng/box



YECO A OP-001 adalah pelumas untuk jenis pengerjaan mesin berat atau pemotongan dengan tekanan sangat tinggi yang menghasilkan friksi dan panas. Cocok untuk pemotongan heavy duty pada stainless steel dan besi paduan/campuran.

### Fitur

- Pelumas berbahan murni, lebih tahan lama dan tidak mudah menguap.
- **Satu-satunya tapping oil yang mendapatkan klasifikasi Non-Dangerous Goods.**
- Memiliki titik nyala (flash point) yang tinggi sehingga meminimalisir pembentukan asap.
- Tidak larut dalam air (water-insoluble)
- Dapat digunakan untuk non-ferrous metal.
- Sangat baik untuk tekanan tinggi dan abrasi.

### Kegunaan

- Untuk pengerjaan mesin seperti:  
Broaching, Tapping, Drilling, Deep Hole Boring, Gun Drilling.

# CRACK CHECK YL-801, Y-802, YL-803

Aerosol 450 ml/kaleng, 20 kaleng/box

## Fitur

- Memiliki sertifikasi ISO untuk kemampuan mendeteksi retakan sekelas micrometer.
- Mendeteksi retakan/kebocoran/cacat halus pada berbagai permukaan media.
- Tidak bersifat korosif untuk berbagai jenis logam.
- Mudah digunakan untuk semua orang.

## Kegunaan

- Untuk menguji penetrasi cairan/retakan yang mungkin terbentuk pada bagian tuang, bagian tempa, area yang dilas, inspeksi kebocoran air, dll.



CLEANER ①③



PENETRANT ②



DEVELOPER ④

## Cara Penggunaan



1. Semprotkan ①③ cairan pembersih langsung ke permukaan objek pemeriksaan dari jarak 10~20cm untuk membersihkan benda asing seperti kotoran, dll.
2. Setelah ② cairan penetrasi disemprotkan, biarkan meresap selama kurang lebih 10~20 menit.
3. Bersihkan cairan penetrasi yang tersisa dengan kain atau kertas tisu yang dibasahi dengan ①③ cairan pembersih.
4. Aplikasikan ④ larutan pengembang pada bagian inspeksi untuk melakukan pemeriksaan retakan.
5. Jika ada retakan/kebocoran/cacat halus yang muncul, akan muncul warna merah pada objek.

## MORE PRODUCTS TO COME

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk baru, silahkan hubungi sales representatif kami.

Kunjungi website kami : [www.yecoa.com](http://www.yecoa.com)

Kontak: